

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

HQI-T 250 W/D PRO

POWERSTAR HQI-T | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés



DOMAINES D'APPLICATION

- Usines et ateliers
- Salles de sport et salles polyvalentes
- Installations industrielles
- Quais et installations portuaires
- Gares de triage, installation de transbordement de conteneur
- Bâtiments, monuments, ponts
- Approuvé uniquement pour une utilisation dans des luminaires fermés
- Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés

AVANTAGES PRODUITS

- Puissance jusqu'à 400 W
- Haute efficacité
- Longue durée de vie
- Culot à vis E40 pour une manipulation simple de la lampe
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Technologie POWERSTAR quartz
- Couleurs claires: blanc neutre (N), la lumière du jour (D)



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	260,00 W
Courant de la lampe	3,0 A
Condensateur PFC à 50 Hz	32 μ F ¹⁾
Puissance nominale	260,00 W
Tension nominale	105 V
Tension d'allumage	4,0 / 5,0 kVp ²⁾



¹⁾ A tension nominale et avec un $\cos \varphi \geq 0,9$

²⁾ Minimum / Maximum

Données photométriques

Efficacité lumineuse alimentation conv.	77 lm/W
Flux lumineux	18000 lm
Temp. de couleur	5500 K
Teinte de couleur	855
Maintien flux lumineux à 2 000 h	0,95
Maintien flux lumineux à 4 000 h	0,92
Maintien flux lumineux à 6 000 h	0,90
Maintien flux lumineux à 8 000 h	0,87
Maintien flux lumineux à 12 000 h	0,85
Protection UV	Oui
Flux lumineux	18000 lm
Ra Indice de rendu des couleurs	≤ 87

Dimensions & poids



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Diamètre	46,0 mm
Longueur	226,0 mm
Distance culot / foyer lumineux (LCL)	150,0 mm
Poids du produit	150,00 g

Temp. et condition de fonctionnement

Température maximum de l'ébauche	500 °C
Température maximum de surface	250 °C

Durée de vie

Taux de survivance à 2 000 h	0,98
Taux de survivance à 4 000 h	0,96
Taux de survivance à 6 000 h	0,94
Taux de survivance à 8 000 h	0,92
Taux de survivance à 12 000 h	0,88
Durée de vie B50	16000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	E40
Design / version	Clair
Teneur en mercure	21,0 mg

Capacités

Gradable	Non
Position de fonctionnement	Universel ¹⁾
Luminaire clos requis	Oui

¹⁾ Variations de teinte possibles en position culot en bas

Certificats & Normes

Classe d'énergie efficace	G
Consommation d'énergie	275 kWh/1000h

Classements spécifiques à chaque pays

Système codage internationale de lampe	MT/UB-250/952-H/E/SL-E40-46/226
--	---------------------------------

Distribution de lumière




Schéma répartition spectrale

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4008321677846	Fourreau 1	260 mm x 51 mm x 57 mm	175,80 g	0.76 dm ³
4008321677853	Carton de regroupement 12	277 mm x 281 mm x 217 mm	2304,00 g	16.89 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

POWERSTAR HQI-T | Lampes aux halogénures métalliques avec technologie quartz pour luminaires fermés