

Fiche technique du produit 29450

Caractéristiques

"NSX CONTACT AUX OF SD SDE SDV"

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Nom de l'appareil	OF SD SDE SDV
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact Compact INS Compact Compact INV Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact Multistandard Compact Compact NSX DC
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Type de faute	Défaut électrique général
Signalisation locale	pouopen/close indication ON/OFF pourrelais indicateur de déclenchement signalisation de déclenchement pourdéfaut électrique erreur de déclenchement
Type de contacts auxiliaires	De base
Mode d'installation	Encliquetable
[I _{th}] courant thermique conventionnel	5 A
[I _e] courant assigné d'emploi	AC-12: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A à 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A à 24 V CA 50/60 Hz

AC-15: 6 A à 48 V CA 50/60 Hz
 AC-15: 5 A à 110 V CA 50/60 Hz
 AC-15: 4 A à 220/240 V CA 50/60 Hz
 AC-15: 2 A à 380/440 V CA 50/60 Hz
 AC-15: 1,5 A à 480 V CA 50/60 Hz
 AC-15: 0,1 A à 660/690 V CA 50/60 Hz
 DC-12: 6 A à 24 V CC
 DC-12: 2,5 A à 48 V CC
 DC-12: 0,6 A à 110 V CC
 DC-12: 0,3 A à 250 V CC
 DC-14: 1 A à 24 V CC
 DC-14: 0,2 A à 48 V CC
 DC-14: 0,05 A à 110 V CC
 DC-14: 0,03 A à 250 V CC

Charge minimum	100 mA à 24 V CC
Borne de raccordement auxiliaire	Ressort 0,5...1,5 mm ² (4 x 1,5 mm ² + 2 x 1 mm ² + 2 x 0,14 mm ²)
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée pour Compact NS630b...1600 Pièce détachée pour Compact NS1600b...3200

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	24 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	9 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	246 g
Hauteur de l'emballage 2	11 cm
Largeur de l'emballage 2	3 cm
Longueur de l'emballage 2	15 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	300
Poids de l'emballage 3	7,8 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
