

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9C15185

Prodis, contacteur à raccordement rapide 25A 2P,
contact 2F, U commande 230V

Statut commercial : Arrêt de fabrication consulter si stock



⚠ Arrêt de fabrication
consulter si stock

Cycle de vie

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 mars 2020

Principales

Range of product	Acti9
Nom du produit	Acti 9 CT
Type de produit ou équipement	Contacteur
Nom de l'appareil	CT
Application	Circuit de commande
Poles	2P
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Composition des pôles	2F
Type de réseau	CA
Catégorie d'emploi	AC-1 se conformer à CEI 60947-4
Type de commande	Contrôle à distance
Tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50 Hz
Puissance maximum	3 W à 250 V CA
[Ui] tension d'isolement	500 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	2.5 kV
Type de signal de commande	Maintenu
Fréquence de commutation	100 commutations/jour
Indication de tension	Indicateur de couleur
Consommation moyenne au maintien en VA	3,8 VA

Puissance d'appel en VA	15 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	90 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	110 g
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Circuit de puissance: borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² souple Circuit de puissance: borne du type à cage1 câble(s) 6 mm ² rigide Télécommande: borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² souple Télécommande: borne du type à cage2 câble(s) 1,5 mm ² rigide
Couple de serrage	0,8 N.m
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Accessoires associés	Sans auxiliaire
Code de compatibilité	CT

Environnement

Normes	CEI 61095 EN 61095
Certifications du produit	NF
Pression acoustique	30 dB
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
Degré de pollution	2
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 61095 2 se conformer à EN 61095
Humidité relative	95 % à 55 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	136 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	872 g
Hauteur de l'emballage 2	2,95 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	20 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	54
Poids de l'emballage 3	8,332 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

la référence A9C15185 peut être remplacée par la référence suivante :



Télécommande A9C15187

Acti9 iDT40 CT - contacteur raccordement rapide - 25A 2P contact 2F - 230V

Qté 1

Mixage ancienne/nouvelle gamme impossible