

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9E16067

Acti9, RTC, relais à durée temporisée sur fin d'impulsion 1OF 24...240VCA 24VCC

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Utilisation du relais	Relais temporisé
Type de temporisation	Retards de déchargement à l'ouverture du contact
Gamme	Acti 9
Nom du produit	IRT
Nom de l'appareil	IRTC
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	8 A à 250 V CA 8 A à 250 V CC 0,01 A à 5 V CC
Durée de l'impulsion	> 100 ms
Signalisation locale	LED, flash pour temporisation
Type de réglage	Bouton rotatif: configuration du retard
Plage de temporisation	0,1...360000 s
Erreur de précision	+/- 10 %
Précision de répétition	+/- 0,5%
Tension circuit de commande	24...240 V CA 50/60 Hz 24 V CC
[Us] tension d'alimentation	24...240 V CA à 50/60 Hz 24 V CC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	93 mm
Largeur	18 mm

Profondeur	72 mm
Poids du produit	0,065 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie mécanique	5000000 cycle
Endurance électrique	AC-1: 100000 cycle
Comportement au manque de tension	100 ms
Type de raccordement	Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm ² souple avec embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm ² souple sans embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide avec embout Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide sans embout

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Immunité aux micro-coupures	20 ms
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	74 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------