

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9R14263

## Acti9, IID interrupteur différentiel 2P 63A 300mA type AC

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Gamme                         | Acti 9                    |
| Nom du produit                | Acti 9 IID                |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur différentiel |
| Nom de l'appareil             | IID                       |
| Description des pôles         | 2P                        |
| Position du pôle neutre       | Gauche                    |
| In courant assigné d'emploi   | 63 A                      |
| Type de réseau                | CA                        |
| Sensibilité du différentiel   | 300 mA                    |
| Temporisation                 | Instantané                |
| Type                          | Type AC                   |

### Complémentaires

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ                    |
| Fréquence du réseau                            | 50/60 Hz                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi                 | 220...240 V AC 50/60 Hz   |
| Technologie différentiel                       | Indépendant de la tension |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture        | Idm 1500 A<br>Im 1500 A   |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel  | 10 kA                     |
| [Ui] tension d'isolement                       | 500 V AC 50/60 Hz         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 6 kV                      |
| Courant de pointe                              | 250 A                     |
| Coupure pleinement apparente                   | Oui                       |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type de commande              | Par maneton   |
| Mode d'installation           | Encliquetable   |
| Support de montage            | Rail DIN  |
| Pas de 9 mm                   | 4   |
| Hauteur                       | 91 mm   |
| Largeur                       | 36 mm   |
| Profondeur                    | 73,5 mm   |
| Poids du produit              | 0,21 kg   |
| Couleur                       | Blanc   |
| Endurance mécanique           | 20000 cycle   |
| Endurance électrique          | AC-1: 15000 cycles  |
| Verrouillages optionnels      | Dispositif de cadenassage   |
| Type de raccordement          | Single terminal top or bottom 1...35 mm <sup>2</sup> rigid<br>Single terminal top or bottom 1...25 mm <sup>2</sup> flexible<br>Single terminal top or bottom 1...25 mm <sup>2</sup> flexible with ferrule |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion  |
| Couple de serrage             | 3,5 N.m haut ou bas   |

## Environnement

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Normes                           | EN/IEC 61008-1   |
| Degré de protection IP           | IP20 se conformer à CEI 60529<br>IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529 |
| Degré de pollution               | 3  |
| Compatibilité électromagnétique  | 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to EN/IEC 61008-1                      |
| Température de fonctionnement    | -5...60 °C   |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C  |

## Packing Units

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 202 g     |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,2 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 10 cm     |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6         |
| Poids de l'emballage 2         | 1,28 kg   |
| Hauteur de l'emballage 2       | 11 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 26 cm     |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 54        |
| Poids de l'emballage 3         | 12,233 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |

## Offer Sustainability

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium                           |
| Régulation REACH                  | <a href="#">Déclaration REACH</a>               |
| Directive RoHS UE                 | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                      | Oui   |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.                           |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques sans halogènes  |

### Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|