



Principales

Gamme	Acti9
Nom du produit	Acti9 VDIS
Type de produit ou équipement	Bloc de distribution verticale
Compatibilité de gamme	Pragma Prisma Prisma G PrismaSeT Prisma Pack 250 Prisma Prisma Pack 160

Complémentaires

Courant nominal (In)	125 A
Tension assignée de service (Us)	250/440 V
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Nombre de borniers	1 avec 66 départs
Mode de raccordement	Alimentation: bornes type tunnel 10...35 mm ² Distribution: bornes automatiques 1,5...10 mm ² (rigide) Distribution: bornes automatiques 4...10 mm ² (multibrins) Distribution: bornes automatiques 1,5...16 mm ² (souple) Distribution: bornes automatiques 1,5...16 mm ² (flexible avec embout)
Départs du bornier répartiteur	14 modules pour phase 24 modules pour neutre
Hauteur	680 mm
Profondeur	71,5 mm
Largeur	40,5 mm
Poids du produit	2,04 kg

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,182 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	73 cm
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	54
Poids de l'emballage 2	132 kg
Hauteur de l'emballage 2	60 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------