

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9XPN612

Acti9 iDT40 - peigne - 1P+N - 12 modules de 18mm - 80A

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de connexion
Description des lignes	1P + N
Length in 18 mm modules	12

Complémentaires

Nombre de voies	12 N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	18 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	80 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension d'isolement	400 V CA se conformer à CEI 61439-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Haut sur borne du type à cage
Pas de 9 mm	24
Hauteur	32 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	27 mm
Poids du produit	579 g
Couleur	White (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigi

Acti 9 Acti 9 ITG40
 Acti 9 Vigi TG40
 Multi 9 Multi 9 N40
 Multi 9 Multi 9 N40 Vigi
 Acti9 Acti9 iDT40
 Acti9 Acti9 iDD40
 Acti9 Acti9 iDD40 TG
 Acti9 Vigi iTG40
 Acti9 Acti9 ilG40
 Acti9 Acti9 iDT40K
 Acti9 Acti9 iDD40K
 Acti9 Acti9 ilG40K

Environnement

Normes	EN/CEI 60439-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à EN/CEI 60439-1
Degré de protection IP	IP20 with end-pieces and tooth covers

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	93 g
Hauteur de l'emballage 1	2,7 cm
Largeur de l'emballage 1	3,2 cm
Longueur de l'emballage 1	27,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	1,173 kg
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	6 cm
Longueur de l'emballage 2	31 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	720
Poids de l'emballage 3	72,96 kg
Hauteur de l'emballage 3	60 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------