



### Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produits	Prisma P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Produit installé	<p>Easypact: fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Easypact: fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation</p> <p>Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation</p>

Compact: kit enfichable NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation  
 Compact: fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation  
 Compact: fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation  
 Compact: kit enfichable NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

Description des pôles	1 x3P: fixe CVS100...160 horizontal installation 1 x3P: fixe CVS250 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: fixe NSX250 horizontal installation 1 x3P: kit enfichable NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: kit enfichable NSX250 horizontal installation
Nombre de modules verticaux	3 module(s): CVS100...160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX100 à 160 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX250 sans protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS100...160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): CVS250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX100 à 160 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule 3 module(s): NSX250 avec protection différentielle , direct dans 650 mm largecellule
Normes	CEI 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

## Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Largeur	650 mm
Hauteur	200 mm
Poids du produit	2,015 kg
Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule Easycompact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easycompact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans kit enfichable commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 sans kit enfichable par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans kit enfichable commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 sans kit enfichable par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Easypact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec kit enfichable commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX100 à 160 avec kit enfichable par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec kit enfichable poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec kit enfichable commande électrique horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm  
 650 mm 400 mm Prisma P cellule Compact NSX250 avec kit enfichable par maneton horizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,05 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15 cm
Longueur de l'emballage 1	57,2 cm
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	21,1 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	264 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---