



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 MP
Type de produit ou équipement	Boîtier
Type d'extensibilité	Boîtier modulaire
Nb of 18 mm modules per row	8
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Opaque
Largeur	198 mm wall: 222 mm extérieur:
Hauteur	228 mm paroi: 252 mm extérieur:
Profondeur	18 mm extérieur: 80 mm paroi: 98 mm total:
Built-in depth	80 mm

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré
Pas de 9 mm	16
Nombre total de modules de 18 mm	8
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	Rail asymétrique 35 mm
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Entrée de câble	Trous prédécoupés
Type de bornier	Terre
Nombre de borniers	1 terre (vissé) avec 8 départs
Départs du bornier répartiteur	1 x 16 mm ² pour terre

	3 x 6 mm ² pour terre 4 x 10 mm ² pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Porte: techno plastique Face avant: techno plastique
Profondeur interne	76 mm
Couleur	Door: white (RAL 9003) Face avant: blanc (RAL 9003)

Environnement

Normes	IEC 60670-24 IEC 529 IEC 60439-3 EN 50102 CEI 60695-2-11
Labels qualité	IMQ
Tenue au feu	Porte: 650 °C Front face: 750 °C Partie arrière: 850 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK07
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	785 g
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	22,2 cm
Longueur de l'emballage 1	25,6 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------