



### Principales

Nom du produit	Pyros ESI
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	étiquette picto
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 2,4 V 0,8 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	LED tout LED 2 1,2 W:

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	220/230 V 50 Hz
Puissance consommée en VA	3,5 VA
Puissance consommée en W	0,6 W
Autonomie	1 h
Temps de charge	12 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Class II
Hauteur	116,5 mm
Largeur	292,5 mm
Profondeur	37 mm
Poids du produit	0,44 kg

## Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF Environnement LCIE ENEC
Normes	UL 94 V2 EN/CEI 60598-2-22 IEC 60695-2-10
Température ambiante de fonctionnement	5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection (IP)	IP42

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	510 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	30,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	6,528 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	96
Poids de l'emballage 3	65,24 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------