



❗ Arrêt de commercialisation

Cycle de vie

La production de ce produit a été arrêtée le: 30 novembre 2018

Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 XE ID
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Description des pôles	1P + N
Position du pôle neutre	Gauche
In courant assigné d'emploi	63 A at 30 °C conforming to EN/IEC 61008
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	30 mA conforming to EN/IEC 61008
Temporisation	Instantané
Type	Type AC
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im 500 A conforming to EN/IEC 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 3 kA
Labels qualité	NF

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V AC 50 Hz
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Hauteur	83 mm
Largeur	54 mm

Profondeur	87 mm
Couleur	White (RAL 9003)
Endurance mécanique	2000 cycle
Endurance électrique	2000 cycles
Mode de raccordement	Plug in (top) Tunnel type terminals (top) - <= 35 mm² - rigid
Longueur de dénudage des fils	13 mm for top connection
Couple de serrage	3.5 N.m top

Environnement

Normes	EN/IEC 61008
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Compatibilité électromagnétique	Tenue aux ondes 8/20 µs, 250 A se conformer à IEC 61008
Tropicalisation	2 conforming to IEC 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	260 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	9 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

la référence R9ERD263 peut être remplacée par la référence suivante :



Interrupteurs différentiels R9ERC263

Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - embrochable

Qté 1

La largeur du produit passe de 3 à 2 modules de 18mm
