

Fiche technique du produit

Caractéristiques

R9H13401

Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme | Resi9 |
| Nom du produit | Resi9 CX |
| Type de produit ou équipement | Boîtier |
| Type d'extensibilité | Coffret de répartition |
| Nb of 18 mm modules per row | 13 |
| Équipement fournis | 1xkit de marquage 1 x blanking plate 1 x terminal block support 1xbornier de terre 1 x DIN rail 1 x front cover 1 x label protector 1 x marking label |
| Type of door | Sans |
| Normes | CEI 60670-1 IEC 60670-24 |
| Couleur | Habillage: blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--|-------------------------------|
| Installation du coffret | En saillie |
| Nb of horizontal rows | 1 |
| Puissance dissipée en W | 27 W |
| In courant assigné d'emploi | 63 A se conformer à CEI 60670 |
| Type de rail | DIN |
| Type de châssis plein | Sans châssis plein |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB | Compatible XE |
| Nombre de borniers | 1 terre avec 14 départs |

| | |
|--------------------------------|--|
| Départs du bornier répartiteur | 3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² pour terre |
| Matière du coffret | Self-extinguishing material |
| Poids du produit | 870 g |
| Largeur | 252 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Profondeur | 108 mm |
| Profondeur interne | 106 mm |
| Pays cible | France |

Environnement

| | |
|--|---|
| Tenue au feu | 750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11 |
| Degré de protection IP | IP30 without door conforming to EN/IEC 60529 IP40 with door conforming to EN/IEC 60529 |
| Tenue aux chocs IK | IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262 |
| Température ambiante de fonctionnement | -15...60 °C |

Packing Units

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 1,163 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 12,3 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 26 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 26,8 cm |
| Type d'emballage 2 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6 |
| Poids de l'emballage 2 | 7,6 kg |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 60 cm |
| Type d'emballage 3 | P12 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 72 |
| Poids de l'emballage 3 | 83,83 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 80 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 120 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|