



Principales

Range of product	Resi9
Nom du produit	Resi9 XP IN
Type de produit ou équipement	Interrupteur-sectionneur
Application	Contrôle
Description des pôles	1P
Catégorie d'emploi	AC-22A conforming to IEC 60669-2-4
Normes	EN/CEI 60669-1
Certifications du produit	NF
Labels qualité	NF

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A at 250 V AC 50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 3 kA
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 60669-2-4
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	74 mm

Couleur	White (RAL 9003)
Endurance mécanique	100000 cycle
Endurance électrique	AC-22: 30000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1 x 10 mm ² - souple Bornes type tunnel (haut ou bas) - 1 x 10 mm ² - rigide Bornes type tunnel (haut ou bas) - 2 x 4 mm ² - souple Bornes type tunnel (haut ou bas) - 2 x 4 mm ² - rigide

Environnement

Température de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	52 g
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	680 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	22 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	144
Poids de l'emballage 3	8,597 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------