



COFFRETS DE RACCORDEMENT

Lumipak LD

SOGEXI® > Façades et prises > Lumipak LD

IP44-IK08

Classe 2



Exemple de configuration.

AVANTAGES

Design.

Nombreuses fonctionnalités pour gagner en temps d'installation et de maintenance.

Base ultra fonctionnelle : grand espace intérieur pour faciliter le câblage sur site, serre-câble "guillotine" pour une étanchéité optimale.

Oreillettes additionnelles pour cadenas et scellés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité maxi

- Jusqu'à 2 câbles Ø14,5 mm (3G2,5 mm²), par le bas du boîtier.

Fixation

- Par feuillard (20 mm).
- Par vis M6 : tirefond standard EDF, entraxe 225 mm.

Enveloppe

- Polypropylène copolymère, traité anti-UV, autoextinguible.
- IP44 selon IEC 60529 (boîtier ouvert : IP2X).
- IK08 selon EN 62262.
- Classe 2 (peut aussi être livré avec borne de terre isolée).
- De -40°C à +130°C.

Normes produits

- EN 60439-2.

Normes d'Installation

- NF C17-200 et guides associés.

Couleurs standards :

- Peinture au RAL client : nous consulter.



Le nouveau coffret façade universel, pour recevoir de nombreux formats de protections, dispositifs et bornes.

Le coffret Lumipak LD associe ainsi esthétique et capacité d'intégration.

Couvercle à charnière avec : ouverture maxi à 120°, ouverture bloquée à 90°, capotage intégral du bas du boîtier, chicane d'étanchéité additionnelle et plan de joint enveloppant.

Serre-câble imperdable avec 2 vis pour un meilleur maintien dans le temps.

Passage et maintien des fils sous le rail DIN et languette de maintien pour la fermeture facile du couvercle.

